



VALTTI BASE

Omschrijving: Op lijnolie gebaseerde impregnant voor hout. Voor gebruik buiten. Vertraagd vocht absorptie en schimmelvorming. Kleurloos.

Toepassingen: Alle buitenhoutwerken welke verder afgewerkt dienen te worden. Geschikt voor gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd hout, thermisch gemodificeerd hout, logs etc.

Vorbereiding: Oppervlak moet schoon, droog, vrij van vuil, vet, olie en wax zijn. Alle losse delen verwijderen en licht schuren. Nieuw, verweerd en onbehandeld hout altijd behandelen met Valtti Base. Vette ondergronden eerst wassen met Finn cleaner of Super Clean en naspoelen met water.

Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen met kwast, spray of dompelen. Goed doorroeren. Oppervlak moet droog zijn. Vochtigheidsgraad hout < 20%. Temperatuur > 5°C. Vochtigheidsgraad lucht < 80% Onverdund gebruiken. Behandel kopse kanten zeer ruim. Bescherm andere oppervlakken tijdens sprayen. Breng nabehandeling zsm aan. Wanneer dit enkele maanden later is, adviseren wij een nieuwe laag Valtti Base, daar kleurloze impregnant geen bescherming biedt tegen invloed van zon.

Dekking: Geschaafd hout 8-10 m²/ltr. Ruw gezaagd hout 4-5 m²/ltr. Dekking is mede afhankelijk van ondergrond, poreusheid, vochtigheidsgraad e.d.

Droogtijd: Stofdroog na 30 minuten. Overschilderbaar na 24 uur.

Reinigen gereedschap: Terpentine.

Lege verpakkingen en afval moeten worden afgevoerd volgens wettelijke eisen.

Voor meer informatie, zie productblad en veiligheidsblad op onze website www.finnpaints.nl en www.tikkurila.com. Vorstvrij bewaren. Sluit de verpakking zorgvuldig voor verder gebruik.

Bevat: Naphtha, hydrotreated heavy, and iodopropynyl butyl carbamate (1,0 w-%). Vlampunt + 23°C Bevat terpentine.

Kan overgevoeligheid veroorzaken. Vermijd huidcontact. Draag geschikte handschoenen. Schadelijk voor in het water levende organismen. In geval van inslikken, onmiddellijk arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. Gebruik in goed geventileerde ruimten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in gootsteen werpen. Stof en restproducten kunnen ontvlambaar zijn. Alvorens afvoer, onderdompelen met water. Schadelijk voor mens en milieu. VAK/ADR 3 III