



TIKKURILA
**SUPI LAUDESUOJA /
 BENCHPROTECTION**
 Beschermende olie voor saunabanken

| | |
|-----------------------|--|
| Omschrijving | Paraffineolie bescherming van houten oppervlakken tegen vocht en vuil. |
| Aanbevolen gebruik | Onbehandelde of eerder geoliede houten saunabanken. |
| Product-eigenschappen | Voor onbehandelde houtoppervlakken, b.v. saunabanken. |

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA / BENCHPROTECTION

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Kleuren | Kleurloos, verdiept de kleur van het hout. |
| Dekking | 8-15 m ² /l, afhankelijk van de porositeit van het oppervlak. |
| Inhoud | 1 l |
| Applicatiemethode | Breng aan met een kwast of schone doek. |
| Droogtijd (23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) | Klaar voor gebruik als de olie in het hout is opgenomen. De snelheid van absorptie hangt af van de porositeit van het hout. |
| Dichtheid (kg/l) | 0,8 kg/l, ISO 2811. |
| Gewicht % vaste stof | 100 |
| Opslag | Bescherm tegen vorst |

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI LAUDESUOJA / BENCHPROTECTION

APPLICATIE INSTRUCTIES

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Vorbereiding van het oppervlak

Was vuile banken met Supi Sauna Cleaner reinigingsmiddel volgens de instructies, spoel grondig en laat het drogen. Schuur indien nodig en verwijder het schuurstof.

Toepassing

Breng de bescherming voor de saunabank aan met een kwast of schone doek en laat het hout de olie opnemen. Als de olie onmiddellijk wordt opgenomen, herhaalt u de behandeling. Verwarm de sauna en veeg de overtollige olie weg met een schone doek.

Reiniging van gereedschappen

Reinig gereedschap met water en zeep of Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.

Onderhoud instructies

Indien nodig, niet eerder dan in ca. 1 maand na oppervlakbehandeling:

Reinig het oppervlak met Supi Sauna Cleaner (meng 0.1-0.2 l Saunapesu met 5 l water). Onverdunde Supi Sauna Cleaner kan op vuilvlekken worden gebruikt. Gebruik voor het bleken van de saunabanken een 1:1-oplossing van Supi Sauna Cleaner-reinigingsmiddel en water, laat ongeveer 15 minuten intrekken en goed naspoelen. Herhaal de behandeling met Supi Laudesuoja / Benchprotection indien nodig.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met lokale voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.