



SUPI SAUNASUOJA / FINISH

TOEPASSING INSTRUCTIES

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Vorbereiding van het oppervlak

Nieuwe schone houten oppervlakken:

Verwijder vuil en stof van het houtoppervlak. Maak het oppervlak licht nat met waternevel, laat drogen en schuur de losse houtvezels weg. Verwijder het schuurstof.

Oude en vuile oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met, b.v. Supi Sauna Finish:

Wassen met Supi Sauna Cleaner volgens de aanwijzingen, grondig uitspoelen en laten drogen. Schuur indien nodig en verwijder het schuurstof.

Toepassing

Roer Supi Sauna Finish grondig voor en af en toe tijdens het gebruik.

Breng een laag gekleurde of ongekleurde Supi Sauna Finish aan op de wanden van de stoomcabine. Verdun zo nodig met water.

Je kunt ook twee lagen gekleurde Supi Sauna Finish aanbrengen die 50% verdund zijn met water op de wanden van de stoomkamer. Op deze manier zullen de kwaststrepen minder opvallen.

Breng twee lagen Supi Sauna Finish aan op de houten oppervlakken in de was- en kleedkamers. Verdun gekleurde Supi Sauna Finish circa. 20% met water voor de eerste behandeling. Verdun de heldere Supi Sauna Finish alleen indien nodig.

Test de gekleurde Supi Sauna Finish eerst op een onopvallende plaats om er zeker van te zijn dat je de juiste kleur hebt. Wanneer het product is verdund, wordt de kleur iets lichter en transparanter dan in de kleurenkaart. De uiteindelijke kleur hangt af van de eigenschappen en eventuele eerdere behandeling van het hout. Om een uniforme kleur te bereiken, behandelt u kleine oppervlakken volledig zonder onderbrekingen; grote paneeloppervlakken met 1-2 panelen tegelijkertijd behandelen.

Verwarm de sauna voor gebruik en ventileer hem goed.

Notitie

Verwarm de sauna voor gebruik en ventileer hem goed.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu (gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen voor het reinigen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Indien nodig, niet eerder dan in ca. 1 maand na oppervlakbehandeling:

Reinig het oppervlak met Supi Sauna Cleaner (1-2 dl reinigingsmiddel in 5 liter water).

Milieu en afvalverwerking

Voorkom morsen in afvoeren, waters stemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



TIKKURILA

SUPI SAUNASUOJA / FINISH

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDS-etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), reactie massa van: 5-chloor-2-methyl-4-methyl-4-isothiazolin-3-één [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-één [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Vermijd vrijkomen in het milieu. Draag beschermende handschoenen. Dit oppervlaktebehandelingsmiddel bevat een biocide voor het behoud van de droge film. Bevat OIT en 3-jodo-2-propynyl. butylcarbamaat (IPBC). Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat C(M)IT/MIT (3:1).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.